

## Produktdatenblatt Rheinfluid L

Bezeichnung	RKK Rheinfluid L auf Basi MPG 100 %			
Rezeptur-Nr	10-10-0001			
Hersteller	RKK Rheinländischer Kälte- & Klimafachhandel Schaffenbergstr. 11a 41352 Korschenbroich Tel. 02161/3043076 Fax 02161/3048582			
Eigenschaften	Einheit	Spezifikation	Spezifikation	
bei 20 ° C		Untere Grenze	Obere Grenze	
Dichte	g/cm³	1,033	1,039	
pH-Wert pH-Konzentration	%	ca. 8 50	ca. 9 -	
Viskosität Brechungsindex	mm²/s	siehe Anlage 1,434	siehe Anlage 1,438	
Farbe Geruch		Telon blau gering		
Aussehen Flammpunkt	° C	klar, flüssig > 100		
Mindesthaltbarkeit Erstellt durch	Tage Labor	1850		
Mischtabelle bezogen auf die	Rheinfluid L	Eisflockenpunkt	Viskosität mm²/s	Wärmekapazität
Mischbarkeit mit :	Vol %	° C	bei 20 ° C	bei 20 ° C in J/gK
	25	-10	2,011	3,803
\	30	-14	3,021	3,752
VE-Wasser	35 40	-17 -21	3,505	3,653
Leitungswasser Entsalztes Wasser	40 45	-21 -26	4,009 5,012	3,602 3,552
Entsaiztes wasser	45 50	-26 -32	6,012	3,552 3,453
	50 55	-32 -40	7,514	3,453 3,303
	33	⁻ <del>⊺</del> U	7,517	3,303

Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen unseren besten gegenwärtigen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie erfolgen informationshalber, für die Einhaltung der genannten Vorschriften etc. haftet nach Gefahrenübergang ausschließlich der Empfänger der Produkte. Angesichts der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte werden durch die vorstehenden Angaben weder bestimmte Eigenschaften zugesichert, noch kann die Eignung der Produkte für bestimmte Einsatzzwecke hergeleitet werden. Für die vertragsgerechte Qualität unserer Produkte leisten wir Gewähr im Umfang unserer AGB. Gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.